

	Наименование	Цена
1	Осветительная система IPRO-Bella. В комплекте: IPRO-Bella 60Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Опора IPRO-OKK-5-75(90)/150-3	465 177,15
2	Осветительная система IPRO-Bella МФО. В комплекте: IPRO-Bella 60Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Опора IPRO-OKK-5-75(90)/150-3 (2 люка)	472 705,49
3	Осветительная система IPRO-Bella. В комплекте: IPRO-Bella 90Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Опора IPRO-OKK-8-75/173-4	507 465,99
4	Осветительная система IPRO-Bella. МФО В комплекте: IPRO-Bella 90Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Опора IPRO-МФО-OKK-8-75(82)/180-4 (2 люка)	522 448,33
5	Светодиодный прожектор IPRO-Archspot 150W 4000K IP66	123 255,00
6	Светильник светодиодный декоративный Камыш - iPro Ponom - 0.3м(1280шт.)0.6м(1280шт.)-0.8м(12080шт.) - 1W RGB LED DMX Напряжение: 12 В постоянного тока Диаметр лампы 6 см Источник света: RGB led 1 Вт/шт	2 882,70
7	Осветительная система IPRO-Sofia. В комплекте: IPRO-Sofia 30Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Опора декоративная для Sofia, высота стойки 0.6м, стальная оцинкованная окрашенная стойка для установки прожектора, закладная для осветительной системы	159 848,85
8	Декоративный цоколь IPRO-ЦЧ-155-285-12п	42 320,00
9	Декоративный цоколь IPRO-ЦЧ-155-285-12	42 320,00
10	Декоративный цоколь IPRO-ЦЧ-188-355-12п	50 784,00
11	Декоративный цоколь IPRO-ЦЧ-188-355-12	50 784,00
12	Декоративный цоколь IPRO-ЦЧ-215-355-12	57 661,00
13	Декоративный цоколь IPRO-ЦЧ-215-355-12п	57 661,00
14	Закладной элемент IPRO-ФМ-0,159-1,5-0,280	19 482,73
15	Закладной элемент IPRO-ФМ-0,159-2,5-0,280	27 018,46
16	Закладной элемент IPRO-ФМ-0,219-1,5-0,350	26 821,48
17	Закладной элемент IPRO-ФМ-0,219-2,0-0,350	34 440,28
18	Закладной элемент IPRO-ФМ-0,219-2,5-0,350	37 016,86
19	Шкаф управления осветительной установкой с монтажной платой, от IP65-до IP66. ШУНО - тип 2 (A) (Master) - 16 линий. Изготовлен из зеркальной нержавеющей стали. Размер D=580мм, h=280(480)мм.	788 787,50
20	Шкаф управления осветительной установкой с монтажной платой, от IP65-до IP66. ШУНО - тип 2 (A) (Slave) - 16 линий. Изготовлен из зеркальной нержавеющей стали. Размер D=580мм, h=280(480)мм.	776 287,50
21	Колышек для монтажа в грунт	165,00
22	Осветительная система Jolie. В комплекте: Jolie 14Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, h=1метр.	90 519,42
23	Осветительная система IPRO-Arhspot RGBW. В комплекте: IPRO-Arhspot RGBW 50Вт, RGBW, светильник управляемый, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	160 443,94
24	Светильник светодиодный декоративный Шар - iPro Ponom 0.6м - 1W RGB LED DMX Напряжение: 12 В постоянного тока Диаметр лампы 6 см Источник света: RGB led 1 Вт/шт	2 882,70
25	Встраиваемый светодиодный светильник IPRO-Prime 25Вт 2700К IP67	111 302,75

26	Световой элемент декоративный Цвет - Оранжево-желтый. Укомплектовано светодиодными модулями с динамической подсветкой и комплектом крепежных деталей.. Материал: формованный Акрил.	1 111 350,00
27	Цоколь композитный полимерный ЦКФ5-iPRO Высота 1500+-10 мм	67 200,00
28	Закладной элемент ФМ-0,219*6-2,0	61 170,00
29	Анкерная база к светильнику Jolie	1 232,18
30	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex для подсветки скамеек 10Вт/м 3000К L=1000мм.	20 021,50
31	Кожух для крепления ОП IPRO-Flex	508,63
32	Блок питания для осветительного прибора IPRO-Flex IP66	18 530,00
33	Колышек для монтажа в грунт для светильника IPRO-Arhspot	165,00
34	Шкаф управления осветительной установкой с монтажной платой, от IP65-до IP66. ШУНО - тип 2 (A) (Master) - 16 линий. Изготовлен из зеркальной нержавеющей стали. Размер D=580мм, h=280(480)мм.	907 105,63
35	Шкаф управления осветительной установкой с монтажной платой, от IP65-до IP66. ШУНО - тип 2 (A) (Slave) - 16 линий. Изготовлен из зеркальной нержавеющей стали. Размер D=580мм, h=280(480)мм.	892 730,63
36	Коннектор распределительный К4 для сети наружного освещения на 4 контакта с усиленной фиксацией каждой жилы на два винта и изоляцией, сечение проводника от 1,5 до 35,0 мм ² , максимальное напряжение сети 1 кВ, максимальный ток 130 А, размеры 45x60x30	2 549,30
37	Коннектор распределительный К6 для сети наружного освещения на 6 контактов с усиленной фиксацией каждой жилы на два винта и изоляцией, сечение проводника от 1,5 до 35,0 мм ² , максимальное напряжение сети 1 кВ, максимальный ток 130 А, размеры 45x85x30	3 696,49
38	Силиконовый колпак К4 (выполненный на основе силиконовых каучуков с твердостью по Шор "A" 60-70, стойкий к химическим средам, с электрической прочностью 18-22 МВ/м) толщиной 3мм, размеры 66x63x37мм	806,29
39	Силиконовый колпак К6 (выполненный на основе силиконовых каучуков с твердостью по Шор "A" 60-70, стойкий к химическим средам, с электрической прочностью 18-22 МВ/м) толщиной 3мм, размеры 91x63x37мм	1 128,81
40	Осветительная система IPRO-ASTRAL. В комплекте: IPRO-ASTRAL 60Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Опора IPRO-OKK4,5-75(95)/150-3	250 107,02
41	Осветительная система IPRO-ASTRAL МФО. В комплекте: IPRO-ASTRAL 60Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66,, RAL7016. Опора IPRO-МФО-OKK-4,5-75(155)/210-3 (2 люка) RAL7016	311 501,52
42	Осветительная система IPRO-Taifun. В комплекте: IPRO-Taifun 400Вт, IPRO-Taifun 400Вт, 4000К, светильник управляемый диммируемый 1-35 10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Опора IPRO-OKK-9-75/185-4	449 544,00
43	Осветительная система IPRO-ASTRAL. В комплекте: IPRO-ASTRAL 100Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Опора IPRO-OKK-9-75/185-4, Кронштейн прямой IPRO-Kр1-1,5-1,5-0	331 100,17
44	Осветительная система IPRO-ASTRAL МФО. . В комплекте: IPRO- ASTRAL 100Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с 16 NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, RAL7016. Опора IPRO-МФО-OKK-7-75(125)/210-4 (2 люка) RAL7016	359 978,08

45	Осветительная система IPRO-ASTRAL МФО. В комплекте: IPRO-ASTRAL 100Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Опора ОКК-9-76(100)/210-4 (2 люка), RAL7016 Кронштейн прямой IPROKр1-1,5-1,5-0	372 606,37
46	Осветительная система IPRO-ASTRAL МФО 100Вт + 60Вт, В комплекте: IPRO-ASTRAL 100Вт, IPRO-ASTRAL 60Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с 22 ограничителем пусковых токов, IP66, Опора IPRO-МФО-ОКК-7-75(125)/210-4 (2 люка), RAL7016 Кронштейн прямой тип1 IPRO-Kр1-1,0-1,0, Кронштейн прямой тип2 IPRO-Kр1-0,5-0-0	512 656,80
47	Осветительная система IPRO-ASTRAL 100Вт + 60Вт. В комплекте: IPRO- ASTRAL 100Вт, IPRO-ASTRAL 60Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Опора IPRO-ОКК-7-75/161-4, Кронштейн прямой тип1 IPRO-Kр1-1,0-1,0-0, Кронштейн прямой тип2 IPRO-Kр1-0,5-0-0	453 711,47
48	Осветительная система IPRO-ASTRAL МФО 100Вт + 100Вт, В комплекте: IPRO- ASTRAL 100Вт, IPRO-ASTRAL 100Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов Опора ОКК-9-76(100)/210-4 (2 люка), RAL7016 тут 14 опор с кронштейном 180 гр. и 8 опор с кронштейном 90 гр.)	527 727,22
49	Осветительная система IPRO-ASTRAL 100Вт + 60Вт. В комплекте: IPRO- ASTRAL 100Вт, IPRO-ASTRAL 60Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Опора IPRO-ОКК-9-75/185-4, Кронштейн прямой тип1 IPRO-Kр1-1,5-1,5-0, Кронштейн прямой тип2 IPRO-Kр1-0,5-0-0	486 221,01
50	Осветительная система IPRO-ASTRAL 100Вт + 100Вт. В комплекте: IPRO- ASTRAL 100Вт, IPRO-ASTRAL 100Вт, 2700К, светильник управляемый 18 диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Опора IPRO-ОКК-9-75/185-4, Кронштейн двухрожковый IPRO-K2-1,5-1,5 180	486 708,49
51	Осветительная система IPRO-ASTRAL МФО В комплекте: IPRO-ASTRAL 100Вт, IPRO-ASTRAL 60Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41 Опора ОКК-9-76(100)/210-4 (2 люка), RAL7016 Кронштейн прямой тип1 IPRO-Kр1-1,5-1,5-0, Кронштейн прямой тип2 IPRO-Kр1-0,5-0-0	528 214,69
52	Осветительная система IPRO-ASTRAL МФО 100Вт + 60Вт, NEMA-разъем, RAL7016. Опора силовая IPRO-OKKyC-9-110/258-4	703 104,06
53	Осветительная система IPRO-ASTRAL. В комплекте: IPRO-ASTRAL 100Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Опора IPRO-ОКК-775/161-4, Кронштейн прямой IPRO-Kр1-1,0-1,0-0	314 069,59
54	Осветительная система IPRO-Sofia. В комплекте: 3 x IPRO-Sofia 70Вт, 4000К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket 21 ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, Опора IPRO-OKKC8	546 384,08
55	Осветительная система IPRO-Arhspot. В комплекте: IPRO-Arhspot 50Вт, 2700К, светильник управляемый диммируемый 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, 8xIPRO-Arhspot RGBW 400Вт, RGBW, светильник управляемый, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66. Опора IPRO-ОКК-975/185-4	1 658 954,04
56	Светильник светодиодный декоративный Камыш - iPro Ponom - 0.3м(1280шт.)0.6м(1280шт.)-0.8м(12080шт.) - 1W RGB LED DMX Напряжение: 12 В постоянного тока Диаметр лампы 6 см Источник света: RGB led 1 Вт/шт	2 882,70

57	Шкаф управления осветительной установкой с монтажной платой, от IP65-до IP66. ШУНО - тип 1 (Б) (Master) - 40 линий. Изготовлен из зеркальной нержавеющей стали. Размер D=350мм, h=1500(1700)мм.	1 528 189,00
58	Шкаф управления осветительной установкой с монтажной платой, от IP65-до IP66. ШУНО - тип 1 (Б) (Slave) - 40 линий. Изготовлен из зеркальной нержавеющей стали. Размер D=350мм, h=1500(1700)мм.	1 516 689,00
59	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex для подсветки скамеек 10Вт/м 3000К L=1000мм.	20 021,50
60	Кожух для крепления ОП IPRO-Flex	508,63
61	Блок питания для осветительного прибора IPRO-Flex IP66	18 530,00
62	Светильник светодиодный декоративный "Колосок" iPro-Ponoma 1Вт LED DMX -0,6м Плотность 100шт/м2, Комплект поставки: гирлянда, кабель черный или прозрачный без свечения	2 882,70
63	ШУНО - тип 1(Г) (Slave) - 40 линий. Шкаф управления осветительными установками: ШУНО(1) из нержавеющей стали IP65. Размер D=680мм, h=500(700)мм. Закладная Тип 3	1 238 025,00
64	ШУНО - тип 1(Г) (Master) - 40 линий. Шкаф управления осветительными установками: ШУНО(1) из нержавеющей стали IP65. Размер D=680мм, h=500(700)мм. Закладная Тип 3	1 250 525,00
65	ШУНО - тип 2(А) (Slave) - 16 линий. Шкаф управления осветительными установками: ШУНО(2) из нержавеющей стали IP65. Размер D=580мм, h=280(480)мм. Закладная Тип 2	776 287,50
66	ШУНО - тип 2(А) (Master) - 16 линий. Шкаф управления осветительными установками: ШУНО(2) из нержавеющей стали IP65. Размер D=580мм, h=280(480)мм. Закладная Тип 2	788 787,50
67	ШУНО - тип 2(Г) (Master) - 16 линий. Шкаф управления осветительными установками: ШУНО(2) из нержавеющей стали IP65. Размер D=360мм, h=500(700)мм. Закладная Тип 1	875 671,45
68	ШУНО - тип 2(Г) (Slave) - 16 линий. Шкаф управления осветительными установками: ШУНО(2) из нержавеющей стали IP65. Размер D=360мм, h=500(700)мм. Закладная Тип 1	803 062,50
69	Осветительная светодиодная система управляемая, диммируемая Jolie 28Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, направление свечения в две стороны в комплекте с закладной деталью. H=1м.	108 225,10
70	Светодиодный светильник Jolie 28Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, , 220В, 4000К, IP66, направление свечения в одну сторону, в комплекте с закладной деталью. H=1м.	102 841,60
71	Прожектор Архспот микро 12,5W не управляемый, 24В IP66 алюминиевый корпус с порошковой окраской	35 428,25
72	Осветительная светодиодная система IPRO-Wa 25W, d=300mm, h=1m IP66 в комплекте с закладной	103 250,12
73	Осветительная светодиодная система IPRO-Mira 2 12Вт. 2700К, H=1м. В комплекте с закладной деталью	55 680,00
74	Осветительная система боллард IPRO-Freya 28Вт 2700К IP66 , Ipro в комплекте с закладной H=1м	108 225,10
75	Осветительная светодиодная система управляемая, диммируемая IPRO-Freya МФО (SMART) 1x28Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, сечение 150*150 с ограничителем пусковых токов, IP66. H=3,5м. (с двумя лючками).	220 822,03
76	Осветительная светодиодная система управляемая, диммируемая IPRO-Freya 1x28Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, сечение 150*150 с ограничителем пусковых токов, IP66. H=3,5м.	208 700,50

77	Осветительная светодиодная система управляемая, диммируемая IPRO-WA - 70Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66. в комплекте с закладной деталью. H=4м.	243 750,00
78	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 150Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, RAL7037	64 330,00
79	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 40Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66, RAL7037	43 886,00
80	Опора круглая коническая силовая ОКК(СФ)-9-162/3101-4	158 000,00
81	Опора круглая коническая силовая ОКК(СФ)-9-162/3101-5	267 392,00
82	Опора круглая коническая ОКК-3-60/98-4	23 798,00
83	Закладной элемент ФМ-0,325*6-2,5-D495/420*20	56 100,00
84	Закладной элемент ФМ-0,325*6-2,5-D495/420*20	56 100,00
85	Закладной элемент ФМ-0,133-1,5	8 989,00
86	Кронштейн под 1 консольный светильник, оцинкованный Кр1-1,5-1,5-15(48)	13 627,00
87	Кронштейн под 2 консольных светильника, оцинкованный К2-1,5-1,5-180(48)	24 092,00
88	Цоколь композитный полимерный ЦКФ5-iPRO-290 . Диаметр внутренний верхний 290 +5 мм. Диаметр в основании наружный 580...600+-5 мм. Высота 1500+-10 мм. Масса не менее 70 кг. В комплект поставки одного изделия входят:- Сегмент цоколя МСБА52.015-Люк цоколя МСБА52.015 с тросом крепления - 1 шт.- Сегмент цоколя МСБА52.015 с отверстием под люк - 1 шт.Метизы:- Болт M8x50 - 4 шт.- Винт M6x 40 - 1 шт.- Шайба 8 - 8 шт.- Гайка M8 - 4 шт.	118 549,54
89	Опора IPRO-МФО-ОКК-4-75(100)/150-3	60 351,68
90	Опора IPRO-МФО-ОКК-4,5-75(95)/150-3	65 368,70
91	Опора IPRO-МФО-ОКК-4,5-75(125)/180-3	68 526,82
92	Опора IPRO-МФО-ОКК-4,5-75(155)/210-3	79 432,09
93	Опора IPRO-МФО-ОКК-5-75(89)/150-3	67 541,26
94	Опора IPRO-МФО-ОКК-5-75(119)/180-3	77 321,47
95	Опора IPRO-МФО-ОКК-5-75(149)/210-3	84 558,33
96	Опора IPRO-МФО-ОКК-6-75(77)/150-3	69 215,24
97	Опора IPRO-МФО-ОКК-6-75(107)/180-3	85 210,08
98	Опора IPRO-МФО-ОКК-6-75(137)/210-3	93 756,11
99	Опора IPRO-МФО-ОКК-7-75(95)/180-4	89 634,45
100	Опора IPRO-МФО-ОКК-7-75(125)/210-4	120 852,57
101	Опора IPRO-МФО-ОКК-8-75(82)/180-4	97 467,23
102	Опора IPRO-МФО-ОКК-8-75(112)/210-4	129 266,78
103	Опора IPRO-МФО-ОКК-9-76(100)/210-4	130 768,18
104	Опора IPRO-МФО-ОКК-10-76(88)/210-4)	141 723,17
105	Опора IPRO-ОКК-4-75/125-3	47 777,08
106	Опора IPRO-ОКК-4-75(100)/131-3	49 881,11
107	Опора IPRO-ОКК-4-75(100)/150-3	52 525,76
108	Опора IPRO-ОКК-4,5-75/131-3	49 774,16
109	Опора IPRO-ОКК-4,5-75(95)/150-3	56 133,47
110	Опора IPRO-ОКК-5-75/137-3	52 327,73
111	Опора IPRO-ОКК-5-75(90)/150-3	60 012,92
112	Опора IPRO-ОКК-6-75/150-3	62 239,19
113	Опора IPRO-ОКК-7-75/161-4	75 575,88
114	Опора IPRO-ОКК-7-76(89)/173-4	90 436,30
115	Опора IPRO-ОКК-8-75/173-4	82 484,89
116	Опора IPRO-ОКК-9-75/185-4	94 675,83
117	Опора IPRO-ОКК-10-75/197-4	104 182,64
118	Опора IPRO-ОКК-11-75/210-4	126 102,24
119	Опора IPRO-ОКК-12-60/210-5	129 218,35

120	Опора IPRO-OKKC-6-75/149-3-4	121 233,70
121	Опора IPRO-OKKC-8-70/168-4	158 017,94
122	Опора IPRO-OKKC-9-70/180-4	170 708,95
123	Опора IPRO-OKKC-10-75/197-4	207 784,76
124	Опора IPRO-OKKC-12-60/210-4	231 695,76
125	IPRO-ОККИ-4-0,5-3	41 534,45
126	IPRO-ОККИ-4,5-0,5-3	47 423,35
127	IPRO-ОККИ-5-0,5-3	51 176,47
128	IPRO-ОККИ-6-0,75-3	62 807,84
129	IPRO-ОККИ-7-1,0-3	69 859,58
130	IPRO-ОККИ-8-1,0-3	78 023,17
131	IPRO-ОККИ-9-1,0-3	85 241,53
132	Закладная IPRO-ФМ-0,159-1,5-0,280	19 482,73
133	Закладная IPRO-ФМ-0,159-2,0-0,280	21 413,04
134	Закладная IPRO-ФМ-0,159-2,5-0,280	23 494,31
135	Закладная IPRO-ФМ-0,219-1,5-0,350	26 821,48
136	Закладная IPRO-ФМ-0,219-2,0-0,350	34 440,28
137	Закладная IPRO-ФМ-0,219-2,5-0,350	37 016,86
138	Кронштейн IPRO-K1-1,0-1,0	14 157,25
139	Кронштейн IPRO-K1-1,5-1,5	17 346,47
140	Кронштейн IPRO-K1-2,0-2,0	18 293,95
141	Кронштейн IPRO-K2-1,0-1,0	23 641,60
142	Кронштейн IPRO-K2-1,5-1,5	28 504,74
143	Кронштейн IPRO-K2-2,0-2,0	25 817,38
144	Кронштейн IPRO-K2/90-1,0-1,0	24 267,43
145	Кронштейн IPRO-K2/90-1,5-1,5	26 907,16
146	Кронштейн IPRO-K2/90-2,0-2,0	29 584,83
147	Кронштейн IPRO-K2/180-1,0-1,0	24 267,43
148	Кронштейн IPRO-K2/180-1,5-1,5	26 907,16
149	Кронштейн IPRO-K2/180-2,0-2,0	29 584,83
150	Цоколь IPRO-ЦЧ-155-285-12п	36 800,00
151	Цоколь IPRO-ЦЧ-188-355-12п	44 160,00
152	Цоколь IPRO-ЦЧ-215-355-12п	50 140,00
153	Коннектор K6	3 214,34
154	Коннектор K4	2 216,78
155	Силиконовый колпак K6	991,57
156	Силиконовый колпак K4	721,12
157	Светодиодный линейный управляемый светильник Пролайн мини RGBM-DMX RDM led, 300мм, 220В, IP66, оптика O, 2700K	62 903,16
158	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини RGBM-DMX RDM led, 900мм, 220В, IP66, оптика O, 2700K	180 968,72
159	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини RGBM-DMX RDM 15W led, 600мм, 220В, IP66, оптика O, 2700K	166 480,66
160	Светодиодный светильник TUBE 25Вт 3000K оптика S IP66	130 812,96
161	Светодиодный светильник TUBE 2*25Вт 3000K оптика S IP66	137 712,96
162	Светодиодный линейный управляемый светильник Пролайн мини RGB-DMX RDM led, 300мм, 220В, IP66, оптика O, 2700K	62 903,16
163	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини RGB-DMX RDM led, 900мм, 220В, IP66, оптика O, 2700K	180 968,72
164	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини RGB-DMX RDM 15W led, 600мм, 220В, IP66, оптика O, 2700K	166 480,66
165	Светодиодный светильник Арспот 25Вт RGB оптика F IP66	130 812,96

166	Светодиодный линейный управляемый светильник Пролайн мини RGB-DMX RDM led, 300мм, 220В, IP66, оптика О, 2700К	62 903,16
167	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex для подсветки скамеек 10Вт/м 3000К L=1000мм	22 021,50
168	Блок питания для осветительного прибора IPRO-Flex IP66	18 530,00
169	Кожух для крепления ОП IPRO-Flex	508,63
170	Светодиодный светильник Канделла 2*25Вт не управляемая 220Вт 2700К.	185 334,00
171	Светильник линейный светодиодный L=1000мм, 16W, 24B, RGBW (3000K) DMX, IP66. Внешний блок питания. Габариты 1000x17x17мм (П.М)	24 025,80
172	Светодиодный светильник Фауна 84Вт не управляемая 220Вт 2700К.	131 862,81
173	Боллард Mira 2 25Вт 2700К h=1,0м	80 789,23
174	Анкерная база Mira 2	1 026,82
175	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 7,5W led, 300мм, 220В, IP66, оптика О, 2700К	33 467,76
176	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 22W led, 900мм, 220В, IP66, оптика О, 2700К	74 306,80
177	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 36W led, 1500мм, 220В, IP66, оптика О, 2700К	100 124,13
178	Прожектор светодиодный Архспот 25W не управляемый, 220В 2700К IP66 оптика S	87 007,91
179	Прожектор светодиодный Архспот 25W не управляемый, 220В 4000К IP66 оптика S	87 007,91
180	Светодиодный линейный не управляемый светильник Пролайн мини 22W led, 900мм, 220В, IP66, оптика О, 2700К	74 306,80
181	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Вт/м, 4000К 24B, IP66 L=10000мм, P=100Вт	133 768,17
182	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Вт/м, 4000К 24B, IP66 L=5000мм, P=50Вт	67 957,48
183	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Вт/м, 4000К 24B, IP66 L=4500мм, P=45Вт	61 539,03
184	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Вт/м, 4000К 24B, IP66 L=4000мм, P=40Вт	55 119,21
185	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Вт/м, 4000К 24B, IP66 L=1500мм, P=15Вт	23 022,85
186	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 9Вт/м, 4000К 24B, IP66 L=10000мм, P=90Вт	126 755,14
187	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 9Вт/м, 4000К 24B, IP66 L=5000мм, P=45Вт	64 451,65
188	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 9Вт/м, 4000К 24B, IP66 L=4000мм, P=36Вт	52 313,45
189	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 9Вт/м, 4000К 24B, IP66 L=3500мм, P=31Вт	46 245,72
190	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 9Вт/м, 4000К 24B, IP66 L=3000мм, P=27Вт	40 176,62
191	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 9Вт/м, 4000К 24B, IP66 L=2500мм, P=22Вт	34 107,52
192	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 9Вт/м, 4000К 24B, IP66 L=1500мм, P=13Вт	21 970,69
193	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 9Вт/м, 4000К 24B, IP66 L=1000мм, P=13Вт	15 901,59
194	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 9Вт/м, 4000К 24B, IP66 L=500мм, P=5Вт	9 833,86
195	Профиль алюминиевый для Гибкого светодиодного светильника IPRO-Flex 23x22x1000	2 457,75

196	Профиль алюминиевый для Гибкого светодиодного светильника IPRO-Flex 34x22x1000	2 867,36
197	Прожектор светодиодный IPRO-Aрхспот mini 10W 4000K Оптика О, 24B IP66 RAL 9016	29 161,44
198	Антиослепляющий козырек для светильника IPRO-Aрхспот mini 10W RAL 9016	1 863,20
199	Прожектор светодиодный IPRO-Aрхспот 150W 4000K Оптика S, 220B IP66 RAL 9016	175 429,80
200	Антиослепляющий козырек для светильника IPRO-Aрхспот 150W RAL 9016	6 140,34
201	Светодиодный осветительный комплекс IPRO-Freya 40Bт, 1-10B, 4000K, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66 H=6м. RAL 9016	263 297,70
202	Закладная деталь	19 837,60
203	Блок питания 120Bт, 24B, IP67	7 795,30
204	Блок питания 150Bт, 24B, IP67	8 452,90
205	Блок питания 240Bт, 24B, IP67	10 987,40
206	Блок питания 480Bт, 24-28B, IP67	22 577,60
207	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=12400мм, P=124Bт	155 885,45
208	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=13100мм, P=131Bт	164 380,82
209	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=13900мм, P=139Bт	174 091,38
210	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=14600мм, P=146Bт	182 586,75
211	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=15400мм, P=154Bт	192 297,31
212	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=16200мм, P=162Bт	202 006,50
213	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=8500мм, P=85Bт	108 549,21
214	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=8900мм, P=89Bт	113 404,49
215	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=9300мм, P=93Bт	118 259,77
216	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=9700мм, P=97Bт	123 113,68
217	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=11300мм, P=113Bт	142 533,43
218	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=11800мм, P=118Bт	148 602,53
219	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=12300мм, P=123Bт	154 671,63
220	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=12700мм, P=127Bт	159 525,54
221	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=13700мм, P=137Bт	171 663,74
222	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=14200мм, P=142Bт	177 731,47
223	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=14700мм, P=147Bт	183 800,57
224	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Bт/м, 4000K 24B, IP66 L=15200мм, P=152Bт	189 869,67

225	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10Вт/м, 4000К 24В, IP66 L=15700мм, Р=157Вт	195 938,77
226	Профиль гибкий для Гибкого светодиодного светильника IPRO-Flex 22x18x1000. Нержавеющая сталь	5 066,26
227	Контроллер управления DMX	60 810,00
228	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10W/м, 3000К 24В IP68 L=4000мм, В комплекте с монтажным профилем	45 324,00
229	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10W/м, 3000К 24В IP68 L=1800мм, В комплекте с монтажным профилем	22 012,80
230	Гибкий светодиодный светильник IPRO-Flex 10W/м, 3000К 24В IP68 L=2400мм, В комплекте с монтажным профилем	28 370,40
231	Светильник ПГМ150-48L1,5.1030.230-001 RAL7037 М, 60Вт, 220В, IP66, оптика 10*30, 2700/3000/4000К	134 004,00
232	Светильник ПГМ120-24L1,5.1030.230-001 RAL7037 М, 46Вт, 220В, IP66, оптика 10*30, 2700/3000/4000К	123 011,02
233	Светильник ПГМ90-18L1,5.1030.230-001 RAL7037 М, 35Вт, 220В, IP66, оптика 10*30, 2700/3000/4000К	100 985,23
234	Светильник ПГМ60-12L1,5.1030.230-001 RAL7037 М, 24Вт, 220В, IP66, оптика 10*30, 2700/3000/4000К	75 837,96
235	Светильник ПГМ30-6L1,5.1030.230-001 RAL7037 М, 12Вт, 220В, IP66, оптика 10*30, 2700/3000/4000К	50 690,70
236	Кронштейн ПГМ-01-036 Нерж.	2 445,00
237	Зарядный кабель 0,7м с разъемом IP68	1 870,20
238	Экран ПГМ150-48L1,5.1030.230-001	3 500,90
239	Экран ПГМ120-24L1,5.1030.230-001	2 352,90
240	Экран ПГМ90-18L1,5.1030.230-001	2 117,50
241	Экран ПГМ60-12L1,5.1030.230-001	1 747,90
242	Экран ПГМ30-6L1,5.1030.230-001	1 378,30
243	Стартовый кабель ПГМ-1500ММ IP68	2 550,00
244	Прожектор юстируемый неуправляемый ТРН-6L1,5.0010.230-150 RAL7037 М, 12.5Вт, 220В, IP66, оптика 10гр, 2700/3000/4000К	86 450,00
245	Прожектор юстируемый неуправляемый ТРН-10L1,5.0010.230-150 RAL7037 М, 20Вт, 220В, IP66, оптика 10гр, 2700/3000/4000К	92 764,35
246	Прожектор юстируемый неуправляемый ТРН-12L1,5.0010.230-150 RAL7037 М, 30Вт, 220В, IP66, оптика 10гр, 2700/3000/4000К	102 214,20
247	Прожектор юстируемый неуправляемый ТРН-20L1,5.0010.230-150 RAL7037 М, 40Вт, 220В, IP66, оптика 10гр, 2700/3000/4000К	114 270,00
248	Прожектор юстируемый неуправляемый ТРН-24L1,5.0010.230-150 RAL7037 М, 50Вт, 220В, IP66, оптика 10гр, 2700/3000/4000К	120 252,00
249	Прожектор юстируемый неуправляемый ТРН-48L1,5.0010.230-150 RAL7037 М, 100Вт, 220В, IP66, оптика 10гр, 2700/3000/4000К	173 850,00
250	Светодиодный прожектор ГОСД-150 64L1,5.0010.230-150 RAL7037 М, 150Вт, 220В, IP66, оптика 10гр, 2700/3000/4000К	245 366,10
251	Прожектор юстируемый неуправляемый ТРН-36L1,5.0010.230-150 М, 60Вт, 220В, IP66, оптика 10гр	120 252,00
252	Прожектор юстируемый неуправляемый ТРН-24L1,5.0010.230-150 М, 50Вт, 220В, IP66, оптика 10гр	114 270,00
253	Прожектор юстируемый неуправляемый ТРН-20L1,5.0010.230-150 М, 40Вт, 220В, IP66, оптика 10гр	114 270,00
254	Экран ТРН 6L1,5.0010.230-150	2 535,00
255	Экран ТРН 10L1,5.0010.230-150	4 050,00
256	Экран ТРН 12L1,5.0010.230-150	4 050,00
257	Экран ТРН 20L1,5.0010.230-150	4 050,00
258	Экран ТРН 24L1,5.0010.230-150	4 050,00

259	Экран ТРН 36L1,5.0010.230-150	4 050,00
260	Экран ТРН 48L1,5.0010.230-150	4 050,00
261	Экран ГОСД-150 64L1,5.0010.230-150	7 320,00
262	Кронштейн ТРН-20-100 Нерж.	3 880,00
263	Светильник линейный светодиодный световая линия ПГМ1000 L=1000мм 16Вт 24В 2700/3000/4000К IP66 Внешний блок питания. Габариты 1000*17*17мм.	59 500,00
264	Светильник линейный светодиодный световая линия ПГМ3000 L=3000мм 48Вт 24В 2700/3000/4000К Р66 Внешний блок питания. Габариты 3000*17*17мм	178 500,00
265	Установочный алюминиевый профиль 1 м.п. ОП ПГМ1000	4 184,67
266	Установочный алюминиевый профиль 3 м.п. ОП ПГМ3000	12 554,00
267	Источник питания 250Вт, IP68 220/24В	5 500,00
268	Заглушка	588,00
269	Зарядный кабель 0,3м с разъемом IP68 -мама	1 445,00
270	Зарядный кабель 0,3м с разъемом IP68 -папа	1 445,00
271	Светодиодный прожектор ФАРКАУР - 24L1,5.AS.230-001 светодиодный стилизованный, 780x435x435, 100Вт/50, 220В, 3000К, IP66, оптика симметричная, количество светодиодов - 24 шт., шаг светодиодов 25 мм, вторичная оптика - линзы, в комплекте с зарядным кабелем L=0,5 м в силиконовой оплете с УФ защитой, встроенный блок питания, алюминиевый корпус с порошковой окраской	141 645,63
272	Светодиодный прожектор ФАРКАУР - 24L1,5.AS.230-001 светодиодный стилизованный, 780x435x435, 100Вт/15, 220В, 3000К, IP66, оптика симметричная, количество светодиодов - 24 шт., шаг светодиодов 25 мм, вторичная оптика - линзы, в комплекте с зарядным кабелем L=0,5 м в силиконовой оплете с УФ защитой, встроенный блок питания, алюминиевый корпус с порошковой окраской	141 645,63
273	Кронштейн настенный стилизованный ДЛЯ ОП ФАРКАУР - 24L1,5.AS.230-001	65 880,00
274	Световой элемент декоративный Фигура Gudman "U" Тип (12.25) 220В. 700Вт L2900xH3700 Материал: формованный Акрил. Цвет - 4. Укомплектовано светодиодными модулями с динамической подсветкой от 2700К до 6000К, закладной деталью и комплектом крепежных деталей.	4 531 451,98
275	Закладная деталь	25 702,50
276	Щит автоматики архитектурного освещения ЩАО	978 012,90
277	Световой элемент декоративный Фигура Gudman "U" Тип (1.25) 220В. 700Вт Высота=3800мм. D=600мм. Материал: формованный Акрил. Цвет - Оранжево-желтый. Укомплектовано светодиодными модулями с динамической подсветкой, закладной деталью и комплектом крепежных деталей.	6 361 800,00
278	Световой элемент декоративный Фигура Gudman "U" Тип (2.25). 220В 700Вт Высота=3800мм. D=600мм. Материал: формованный Акрил. Цвет - Оранжево-желтый. Укомплектовано светодиодными модулями с динамической подсветкой, закладной деталью и комплектом крепежных деталей.	6 361 800,00
279	Щит автоматики архитектурного освещения ЩАО	983 762,90
280	Световой элемент декоративный. Фигура Gudman "Шары" тип (25) 220В 500Вт Высота=3800мм D=860мм Материал: формованный Акрил. Цвет - Оранжево-желтый. Укомплектовано светодиодными модулями с динамической подсветкой и комплектом крепежных деталей.	4 291 800,00
281	Световой элемент декоративный.Фигура Gudman "Ромб на квадрате" тип (25) 220В 700Вт Высота=3800мм D=500мм Материал: формованный Акрил. Цвет - Оранжево-желтый. Укомплектовано светодиодными модулями с динамической подсветкой и комплектом крепежных деталей.	9 121 800,00
282	Световой элемент декоративный.Фигура Gudman "Ромб на круге" тип (25) 220В 700Вт Высота=3800мм D=500мм Материал: формованный Акрил. Цвет - Оранжево-желтый. Укомплектовано светодиодными модулями с динамической подсветкой и комплектом крепежных деталей.	8 431 800,00

283	Световой элемент декоративный Фигура "Дом" Gudman Тип (4.25) 220В. 700Вт L5240xH5986 Материал: формованный Акрил. Цвет - Оранжево-желтый. Укомплектовано светодиодными модулями с динамической подсветкой от 2700К до 6000К, закладной деталью и комплектом крепежных деталей.	6 904 556,67
284	Световой элемент декоративный Фигура "Дом" Gudman Тип (5.25) 220В. 700Вт L5240xH5986 Материал: формованный Акрил. Цвет - 4 Укомплектовано светодиодными модулями с динамической подсветкой от 2700К до 6000К, закладной деталью и комплектом крепежных деталей.	4 956 172,43
285	Световой элемент декоративный Фигура "Дом" Тип (6.25) 220В. 700Вт L5240xH5986 Материал: формованный Акрил. Цвет - 4. Укомплектовано светодиодными модулями с динамической подсветкой от 2700К до 6000К, закладной деталью и комплектом крепежных деталей.	6 904 556,67
286	Светодиодный консольный светильник RC-Rmag150D 40W (с ограничителем пускового тока) с разъемом NEMA Socket. 2700К	46 248,00
287	Светодиодный консольный светильник RC-Rmag150D 60W (с ограничителем пускового тока) с разъемом NEMA Socket. 2700К	49 680,00
288	Светодиодный консольный светильник RC-Rmag150D 80W (с ограничителем пускового тока) с разъемом NEMA Socket. 2700К	54 144,00
289	Светодиодный консольный светильник RC-Rmag250D 100W (с ограничителем пускового тока) с разъемом NEMA Socket. 2700К	64 536,00
290	Светодиодный консольный светильник RC-Rmag250D 150W (с ограничителем пускового тока) с разъемом NEMA Socket. 2700К	106 084,14
291	Светодиодный консольный светильник RC-Rmag250D 200W (с ограничителем пускового тока) с разъемом NEMA Socket. 2700К	124 890,22
292	Линейный светильник RC-AXS-FC1200-40.20, мощность 12 Вт, оптика 20°	99 246,54
293	Линейный светильник RC-AXS-FC900-30.20 мощность 9 Вт, оптика 20°	86 105,04
294	Линейный светильник RC-AXS-FC600-20.20, мощность 6 Вт, оптика 20°	65 652,00
295	Линейный светильник RC-AXS-FC300-10.20 мощность 3 Вт, оптика 20°	43 533,43
296	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS015 Apt.050231NWB010, мощность 50Вт, оптика 10°	78 359,11
297	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS030 Apt.007231WWB15x45, мощность 7, оптика 15x45°	31 383,36
298	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS030 Apt.007231NWB15x45,мощность 7Вт, оптика 15x45°	31 488,48
299	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS060 Apt.015231WWB15x45, мощность 7Вт, оптика 15x45°	49 449,60
300	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS060 Apt.015231NWB15x45, мощность 15Вт, оптика 15x45°	49 449,60
301	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS150 Apt.036231WWB120, мощность 22Вт, оптика 30°, мощность 36Вт, оптика 120°	101 598,00
302	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS050 Apt.022231NWB030, мощность 22Вт, оптика 30°, мощность 22Вт, оптика 30°	45 984,00
303	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS120 Apt.030231NWB010, мощность 30Вт , оптика 10°	84 162,00
304	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSD015RGB Apt.050231B15x45,мощность 30Вт, оптика15x45°	192 571,20
305	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.025231NWB010 мощность 25Вт, оптика 10°	63 482,40
306	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS090 Apt.021231NWB15x45, мощность 21Вт, оптика 15x45°	66 806,40

307	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS120 Apt.029231WWB15x45, мощность 29 Вт, оптика 15x45°	84 162,00
308	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND120 Apt.035231NWB15x45, мощность 35Вт, оптика 15x45°	141 301,20
309	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND030 Apt.010231NWB15x45, мощность 10Вт, оптика 15x45°	88 172,40
310	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND050 Apt.015231NWB15x45, мощность 15Вт, оптика 15x45°	103 153,10
311	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND040RGB Apt.012231B15x45, мощность 12Вт, оптика 15x45°	128 900,40
312	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND060RGB Apt.020231B15x45, мощность 20 Вт , оптика 15x45°	140 197,20
313	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND100RGB Apt.028231B15x45, мощность 28 Вт, оптика 15x45°	163 900,80
314	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS150 Apt.038231WWB15x45, мощность 38Вт, оптика 15x45°	101 598,00
315	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS150 Apt.036231NWB15x45, мощность 36Вт, оптика 15x45°	101 598,00
316	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS150 Apt.036231WWB15x45,мощность 36Вт, оптика 15x45°	101 598,00
317	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS060 Apt.021231WWB15x45, мощность 21, оптика 15x45°	49 449,60
318	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS090 Apt.021231WWB15x45, мощность 21Вт, оптика 15x45°	66 806,40
319	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND060022231WWB4075, мощность 22Вт, оптика 40x75°	106 691,73
320	Светильник светодиодный RALS120 Apt.012231NWB020; White 4000K, Оптика 20 °, 110 лм/Вт, 12 Вт, класс защиты I, IP66, Y1, неуправляемый, 1200мм, 1,8 кг, 1320 лм, cos 0,96	103 789,94
321	Светильник светодиодный RALS090 Apt.009231NWB020; White 4000K, Оптика 20 °, 110 лм/Вт, 9 Вт, класс защиты I, IP66, Y1, неуправляемый, 900мм, 1,45 кг, 990 лм, cos 0,96	88 590,86
322	Светильник светодиодный RALS060 Apt.006231NWB020; White 4000K, Оптика 20 °, 110 лм/Вт, 6 Вт, класс защиты I, IP66, Y1, неуправляемый, 600мм, 1 кг, 660 лм, cos 0,96	66 842,99
323	Светильник светодиодный RALS030 Apt.003231NWB020; White 4000K, Оптика 20 °, 110 лм/Вт, 3 Вт, класс защиты I, IP66, Y1, неуправляемый, 300мм, 0,7 кг, 330 лм, cos 0,96	44 994,00
324	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS025 Apt.100231NWB15x45, ,мощность 100Вт, оптика 15x45°	97 940,57
325	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSD012 Apt.0150231NWB15x45, ,мощность 15Вт, оптика 15x45°	116 103,54
326	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSD015 Apt.030231NWB15x45, ,мощность 36Вт, оптика 15x45°	132 736,17
327	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSD025 Apt.100231NWB15x45, ,мощность 100Вт, оптика 15x45°	152 529,44
328	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSD012RGB Apt.015231B15x45, ,мощность 15Вт, оптика 15x45°	155 974,49
329	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSD025RGB Apt.100231B15x45, ,мощность 100Вт, оптика 15x45°	237 921,29
330	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS040 Apt.012231NWB15x45, мощность 12Вт, оптика 15x45°	39 517,77
331	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND120RGB Apt.070231B15x60, мощность 70Вт, оптика 15x60°	172 316,76

332	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS100 Apt.020231NWB15x45, мощность 20Вт, оптика 15x45°	74 261,95
333	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS050 Apt.015231NWB15x45, мощность 15Вт, оптика 15x45°	45 600,67
334	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND040 Apt.012231NWB15x45, мощность 12Вт, оптика 15x45°	95 774,00
335	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND100 Apt.027231NWB15x45, мощность 27Вт, оптика 15x45°	130 385,92
336	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND060 Apt.020231NWB15x45, мощность 20Вт, оптика 15x45°	105 802,63
337	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND090 Apt.025231NWB015x45, мощность 25Вт, оптика 15x45°	123 229,26
338	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.010231NWB015, мощность 10Вт, оптика 15x45°	62 953,38
339	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.010231WWB015, мощность 10Вт, оптика 15°	62 953,38
340	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND150 Apt.040231NWB15x45, мощность 40Вт, оптика 15x45°	157 235,89
341	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND030RGB Apt.010231B15x45, мощность 10Вт, оптика 15x45°	118 807,22
342	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.025231NWB015, мощность 25Вт, оптика 15°	62 953,38
343	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND050RGB Apt.015231B15x45, мощность 15Вт, оптика 15x45°	133 263,34
344	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND120RGB Apt.030231B15x45, мощность 30Вт, оптика 15x45°	172 316,76
345	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND090RGB Apt.025231B15x45, мощность 25Вт, оптика 15x45°	155 667,47
346	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND150RGB Apt.040231B15x45, мощность 12Вт, оптика 15x45°	188 957,72
347	Прожектор с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.010231NWB090, мощность 10Вт, оптика 90°	62 953,38
348	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.010231WWB015x90, мощность 10Вт, оптика 15x90°	62 953,38
349	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND090033231WWB010, мощность 33Вт, оптика 10°	123 229,26
350	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS120 Apt.020231WWB15x90, мощность 20Вт, оптика 15x90°	83 460,65
351	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.010231NWB015x90, мощность 10Вт, оптика 15x90°	62 953,38
352	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.025231WWB010, мощность 25Вт, оптика 10°	62 953,38
353	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.025231NWB050, мощность 25 Вт, оптика 50°	62 953,38
354	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS015 Apt.050231WWB010, мощность 20Вт, оптика 15x90°	78 022,35
355	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.025231WWB015.. мощность 25Вт, оптика 15°	62 953,38
356	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.010231WWB120, мощность 10Вт, оптика 120°	62 953,38
357	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS090 Apt.021231WWB15x45, мощность 21Вт, оптика 15x45°	66 249,68
358	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.025231NWB015x90, мощность 25Вт, оптика 15x90°	62 953,38

359	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.025231WWB015x90, мощность 25Вт, оптика 15x90°	62 953,38
360	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.012231WWB010, мощность 12Вт, оптика 10°	62 953,38
361	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.012231NWB010, мощность 12Вт, оптика 10°	62 953,38
362	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS120 Apt.030231WWB15x45, мощность 30Вт, оптика 120°	83 460,65
363	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.025231NWB090, мощность 25Вт, оптика 90°	62 953,38
364	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.025231WWB090, мощность 25Вт, оптика 90°	62 953,38
365	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSD012RGB Apt.025231B15x90, мощность 25Вт, оптика 15x90°	155 974,49
366	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS015 Apt.050231NWB030, мощность 50Вт, оптика 30°	78 022,35
367	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.005231NWB050, мощность 5Вт, оптика 50°	62 953,38
368	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.005231WWB030, мощность 5Вт, оптика 30°	62 953,38
369	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS120 Apt.030230NW10x50, мощность 30Вт, оптика 10x50°	83 460,65
370	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS120 Apt.020231NW10x50, мощность 30Вт, оптика 10x50°	83 460,65
371	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS030 Apt.012231NW10x50, мощность 12Вт, оптика 10x50°	31 721,83
372	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND090RGB Apt.050231B15x60, мощность 50Вт, оптика 10x50°	155 667,47
373	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS090 Apt.018231NW10x50, мощность 18Вт, оптика 10x50°	66 249,68
374	Парковый светодиодный светильник RC-RP 702 40W, 2700 K (с ограничителем пускового тока) с разъемом NEMA Socket., IP66	75 706,73
375	Парковый светодиодный светильник RC-RP 100 60W, 2700 K (с ограничителем пускового тока) с разъемом NEMA Socket., IP66	78 639,38
376	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LAND050RGB Apt.030231B15x60	133 263,34
377	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS012 Apt.025231NWB030	62 953,38
378	Прожектор (с кронштейном) REFLASH FLSS015 Apt.050231NWB060 мощность 50Вт, 4000K, оптика 60°	78 022,35
379	Линейный светильник (с кронштейном) RELANE LANS120 Apt.029231NWB15x45, мощность 29Вт, 4000K, оптика 15x45°	83 460,65
380	Ригельный светильник RC-R251RZD-010-120 мощность 100 Вт, оптика специальная	78 380,00
381	Ригельный светильник RC-R251RZD-005-120 мощность 60Вт, оптика специальная	73 854,20
382	Светильник IPRO-ArhSport 400 ватт, RGBW	472 800,00
383	Светильник IPRO-ArhSport 200 ватт, RGBW	280 400,00
384	Светильник IPRO-ArhSport 100 ватт, RGBW	210 100,00
385	Сплиттер для усиления сигналов DMX	72 210,00
386	Светильник IPRO-ArhSport 400 ватт, 5000 K	416 400,00
387	Светильник IPRO-ArhSport 200 ватт, 5000 K	245 850,00
388	Светильник IPRO-ArhSport 100 ватт, 5000 K	188 000,00
389	Шкаф подземный из нержавеющей стали ШРП25	420 000,00